

Sikkerhedsdatablad/ Leverandørbrugsanvisning for St. Astier Kalk Maling

Side 1

Nordisk NHL
Vindeballevej 31
DK-5970 Ærøskøbing
T +45 6252 1054
F +45 6252 1094
M +45 2126 5362
info@nordisknhl.dk
www.nordisknhl.dk

St. Astier
naturlig
hydraulisk
kalk

1. Identifikation af stoffet/materialet og producenten

- PR.-nr.:
- Handelsnavn: St. Astier kalkmaling
- Producent: Dordognaise (C.E.S.A. Group), 24110 St Astier, France, Tlf. 0033 533 54 1125, Fax: 0033 533 04 6791
- Importør: NORDISK NHL, Vindeballevej 31, DK-5970 Ærøskøbing, Tlf. 0045 62521054, Fax: 0045 62521094 Kontaktperson: Niels N. Pedersen



2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

- Calciumhydroxid Ca(OH)₂
- R sætninger: 34
- Produktet indeholder mineralske farvepigmenter og mindre end 5% acrylisk materiale.

3. Fareidentifikation

- Produktet virker ætsende.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

- Hud: Foruren hud skylles med vand, til materialet er skyllet væk. Fjern foruren tøj.
- Øjne: Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Kontakt læge. Medbring denne brugsanvisning.
- Indånding: Ved vedvarende ubehag søg læge. I tilfælde af bevidstløshed lejres den tilskadedekomne i aflåst sideleje. Tilkald ambulance.
- Indtagelse: Skyl straks munden. Drik rigeligt med vand. Hvis der kommer opkastning, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer opkast i lungerne. Søg straks skadestue og medbring denne brugsanvisning.

5. Brandbekæmpelse

- Produktet kan ikke brænde, men hvis der bruges vand til slukning, bør man være opmærksom på at vand der har været i kontakt med produktet kan være ætsende.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

- Personrelevante forsigtighedsforanstaltninger: Undgå støvdannelse, og kontakt med hud og øjne.
- Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Vær opmærksom på at produktet er ætsende.
- Fremgangsmåde ved rensning: Materiale opsamles under anvendelse af relevante personlige værnemidler, som anført under punkt 7 i denne brugsanvisning.

7. Håndtering og opbevaring

- Blanding: Blanding af produktet bør ske i lukket blandede. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Ved støvende arbejde med produktet, bruges egnet åndedrætsværn (P2), og egnede beskyttelsesbriller.
- Opbevaring: Produktet skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Krav til lagerfacilitet: Opbevares tørt.
- Brandfareklasse: Ikke relevant.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- Beskyttelse af åndedrættet: Ved støvende arbejde, bruges egnet åndedrætsværn, i form af et støvfilter (P2).
- Beskyttelse af hænderne: Ved manuel håndtering af produktet anvendes egnede beskyttelseshandsker, PVC, neopren eller nitril.
- Beskyttelse af øjnene: Ved støvende arbejde, bruges tæt lukkede beskyttelsesbriller.
- Beskyttelse af huden: Brugeren skal være iført egnet beklædning, som forhindrer hudkontakt med produktet.
- Forebyggende foranstaltning: Ventilation.

Sikkerhedsdatablad/ Leverandørbrugsanvisning for St. Astier Kalk Maling

Side 2

Nordisk NHL
Vindeballevej 31
DK-5970 Ærøskøbing
T +45 6252 1054
F +45 6252 1094
M +45 2126 5362
info@nordisknhl.dk
www.nordisknhl.dk

St. Astier
naturlig
hydraulisk
kalk



9. Fysisk/kemiske egenskaber

- Form: Pulver.
- Farve: Hvid eller indfarvet.
- Lugt: Lugtfri.
- Surhedsgrad: Ved blanding med vand opnås en pH værdi på 12-13.
- Vægtfylde: Typisk 500g pr. liter.
- Faststofindhold: 100 %.

10. Stabilitet og reaktivitet

- Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

- Indånding af støv virker irriterende på luftvejene. Det giver svie i næse, mund og svælg, samt nysen, hoste, åndedrætsbesvær og brystmerter. Risiko for udvikling af silikose(stenlunge) ved langvarig eller gentagen indånding.
- Indtagelse af produktet vil medføre kraftig irritation samt mulige ætsninger i mund, spiserør og mavesæk.

12. Miljøoplysninger

- Mobilitet: Produktet er ikke mobilt.
- Nedbrydelighed: Produktet er ikke biologisk nedbrydeligt.
- Akkumulering: Produktet er ikke bioakkumulérbart.
- Økotoksicitet: Akut pH virkning. Alkalisk.

13. Bortskaffelse

- Bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ.
- Affaldsgruppe: EAK kode 10 13 00.

14. Transportoplysninger

- Transportform: Transporten af produktet bør foregå i originalemballage.
- ADR/RID: Klasse 8. UN nummer: 3262. Ætsende basisk uorganisk fast stof.

15. Oplysninger om regulering

- Deklarering efter EØF-direktiver: Produktet er klassificeret og mærket efter EU retningslinjerne/ forordningen om farlige stoffer, At anvisning C.0.1, Oktober 2002, At anvisning C.0.12, Maj 2003, At bekendtgørelse 301 af 13. maj 1993, At bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993, Energi- og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002.
- Farebetegnelse: Ætsende.
- Faresymbol: C. Ætsende.
- Farebestemmende komponenter til etikettering: Indeholder calciumhydroxid.
- Ætsende.(R34)
- Opbevares utilgængeligt for børn.(S2)
- Undgå indånding af støv (S22).
- Undgå kontakt med huden. (S24)
- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. (S26)
- Oplysning om anvendelsesbegrænsning: Personer under 18 år må ikke anvende produktet.
- MAL kode 00-4 (1993).



ÆTSENDE

16. Andre oplysninger

- Anvendelsesområde: Produktet anvendes til reparationer på ældre ejendomme.
- Udarbejdelse: Denne anvisning er udarbejdet af Nordisk NHL ApS, i samarbejde med Dansk materialeundersøgelse- og rådgivning ApS. NHL mørtel